

EAN	9 004 482 250 060	Artikelnummer	154232201504000005
------------	-------------------	----------------------	--------------------

Meyer Steamlock Grün

Material	XPS
Beschreibung	Dämmmaterial für den akustischen Einsatz unter schwimmend verlegten Böden

Schwimmend verlegte Böden

Technische Parameter					
EPLF		Wert		Einheit	Prüfverfahren
T	Materialstärke	3	+/- 5%	[mm]	PN-EN 823:2013
L	Länge	1250	+/- 5%	[mm]	PN-EN 822:2013
W	Breite	800	+/- 5%	[mm]	PN-EN 822:2013
AW	Gewicht	0,096	+/- 5%	[kg/m ²]	EN ISO 23997:2012
QW	Dichte	32	+/- 5%	[kg/m ³]	PN-EN 1602:2013
RWS	Gehschall	11	+/-10%	[%]	EN 16205 CEN/TS 16354
IS	Trittschall	19	+/-2	[dB]	EN ISO 10140
CS	Druckfestigkeit bei 0,5 mm Kompressions	90	+/-10%	[kPa]	EN ISO 3386 / EN826
CC	Statische Druckfestigkeit			[kPa]	EN 1606
DL	Dynamische Druckfestigkeit			[cycles]	EN 13793
PC	Unebenheitsausgleich	2	+/-10%	[mm]	CEN TS 16354
TR	Wärmedurchlasswiderstand	0,11	+/- 10%	[m ² K/W]	EN 12664
SD	Feuchteschutz sD-Wert			[m]	EN 12086
RLB	Schutz bei fallenden Gegenständen			[mm]	EN 438-2
RTF	Brandverhalten				EN 13501-1

Logistische Parameter						
Verpackungseinheit	Form : accordion		Gewicht		Abmessung	
	40	[m ²]	3,84 +/- 10%	[kg]	1255 x 805 x 130	[mm x mm x mm]
Palette	Palette : 0		Gewicht		Abmessung	
	680	[m ²]	65 +/- 10%	[kg]	1255 x 805 x 2210	[mm x mm x mm]

Verpackungsmaterialien	Verpackungsmenge		Folie	
	0,000	[kg/item]	0	[kg/item]

Andere		
Zolltarifnummer	Abfallschlüssel	Recycling
0	0	JA
Zulassung		
AT-15-7785/2015		

Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle