





<b>Produkt</b>	<b>HOCHKANTLAMELLENPARKETT 22 mm</b>
Überschrift	Hochkantlamellenparkett 22 mm
Beschreibung	Hochkantlamellenparkett 22 mm
Abmessungen	Abmessungen: 22 x 160 mm
Gesamtstärke	Massiv Aufbau 22 mm
Nutzschicht	22 mm Massivholz
Bearbeitung	8 mm Lamellenbreite, die Lamellen eines Feldes müssen in der Länge parallel und rechtwinkelig geschnitten sein
Holzfeuchte	Holz aus besonders schonender Trocknung, Holzfeuchtigkeit 8 % +/- 2%
Produkte	Buche ged. Eiche Bergahorn Esche Akazie ged. Cabreuva Doussié Merbau Iroko Kirschbaum amer. Nussbaum amer. Räuchereiche Teak

☛ Die aktuelle Produktübersicht finden Sie auf [www.meyer.at](http://www.meyer.at)

**Produkt HOCHKANTLAMELLENPARKETT 22 mm**

Überschrift	Hochkantlamellenparkett 22 mm
Beschreibung	Hochkantlamellenparkett 22 mm
Ausschreibungstext	Hochkantlamellenparkett 22 mm Hochkantlamellenparkett, Dicke 22 mm, Länge 160 mm, Lamellendicke 8 mm, die Lamellen eines Feldes müssen in der Länge parallel und rechtwinkelig geschnitten sein

**Verklebung**

Untergrund	Estrich
Text	Lieferrn von Hochkantlamellenparkett
Dimension	
Holzart/Sortierung	
Oberfläche	
Verlegemuster	

**Text Fortsetzung** und mit Schönox Dispersionskleber Parkettbond Basic oder mit Schönox Dispersionskleber D749 auf bauseits vorhandenen, gereinigten, trockenen, ohne Vorbehandlung geeigneten Betonestrich gemäß ÖNORM B 2218 vollflächig verkleben

**Untergrund: Estrich mit Fußbodenheizung**

**Text** Aufpreis durch Verlegen auf Fußbodenheizung nach dem Merkblatt MB 301 der Firma Meyer Parkett mit Bedachtnahme auf Unterkonstruktion, geeignetem Material, richtiger Kleberwahl