



Produkt	SYMPHONY 3-Stab Fertigparkett
Überschrift	Click-Fertigparkett 14 mm
Beschreibung	3-Stab Schiffsboden mit 3,6 mm Nutzschiicht
Abmessungen	Abmessungen: 14 x 185 x 2.200 mm
Gesamtstärke	3-Schicht Aufbau, 14 mm
Nutzschiicht	3,6 mm Massivholz
Trägermaterial	Fichtenholz mit stehenden Jahresringen
Bearbeitung	Längsverbinding als Click-Lock-System, Kopfverbinding als Druckknopf-Clicksystem in Fichte
Holzfeuchte	Holz aus besonders schonender Trocknung, Holzfeuchtigkeit 8 % +/- 2%
Fußbodenheizung	Eiche ideal geeignet, Buche und Ahorn can. nur bedingt
Verlegevarianten	Schiffsboden gerade, Schiffsboden diagonal
Oberfläche lackiert	DURA-Protect Lack: 8-fache hochelastische und abriebfeste Mehrkomponenten-Lackierung mit einzeln gehärteten Lackschichten, besonders natürliche echte Holzfarbe durch transparenten Lack, umweltfreundlicher und schadstoffgeprüfter Lack
Oberfläche geölt	SMART-Protect Öl: endgeölte 3-schichtige Öloberfläche, matte natürlich strukturierte Optik, schmutzabweisend, partiell renovierbar und pflegeleicht
Argumente	Doppel-Click-System besonders natürliche farbechte Oberflächenbehandlung Imprägnierung der Lamellen und der Deckschiicht für optimalen Schutz gegen Eintritt von Feuchtigkeit
Produkte	Eiche Beethoven lackiert/geölt Eiche Schubert lackiert/geölt Eiche Lehár lackiert Eiche Salieri Cafe lackiert Eiche Schubert kerngeräuchert lackiert Buche ged.Beethoven lackiert/geölt Buche ged.Schubert lackiert/geölt Buche ged.Lehar lackiert Buche ged.Vivaldi lackiert Esche Beethoven lackiert/geölt Esche Schubert lackiert Birke Schubert lackiert/geölt Bergahorn Beethoven lackiert/geölt Bergahorn Schubert lackiert/geölt Bergahorn Lehar lackiert Ahorn can.Beethoven lackiert/geölt Ahorn can.Schubert lackiert Kirschbaum eur.Beethoven lackiert/geölt Kirschbaum eur.Schubert lackiert/geölt Nussbaum amer.Beethoven lackiert/geölt Nussbaum amer.Schubert lackiert/geölt Nussbaum eur.Schubert lackiert/geölt Merbau Beethoven lackiert/geölt Doussie Beethoven lackiert/geölt Panga-Panga Beethoven lackiert

☛ Die aktuelle Produktübersicht finden Sie auf www.meyerparkett.at



Produkt **Symphony 3-Stab lackiert**

Überschrift	Click-Fertigparkett 14 mm
Beschreibung	3-Stab Schiffsboden mit 3,6 mm Nuttschicht
Abmessungen	Abmessungen: 14 x 185 x 2.200 mm
Ausschreibungstext	Fertigparkett-riemenförmig 3-schichtig verleimt, werksversiegelt, selbstausrichendes Doppel-Click-System, Dicke 14 mm, Nuttschichtdicke min. 3,6 mm, 8-fache Mehrkomponenten-UV-Lackierung, umlaufend imprägnierte Dielen, PEFC, RealWood und CE zertifiziert

Schwimmende Verlegung

Untergrund	Estrich
Text	Liefern von Symphony Click Parkett 14 mm, 3-Stab Schiffsboden mit 3,6 mm Nuttschicht
Dimension	14 x 185 x 2.200 mm
Holzart/Sortierung	
Oberfläche	Dura Protect Lack
Verlegemuster	
Produkteigenschaften	Brandverhalten EN 13501-1: Cfl - s1, Doppel-Click-System, Imprägnierung der Lamellen-Kopfanten und der Deckschichtanten
Text Fortsetzung	und fachgerecht auf Steamlock Spezialunterlagsmatte mit einer Trittschallverbesserung bis zu 20 dB (A) schwimmend verlegen

Verklebung

Untergrund	Estrich
Text	Liefern von Symphony Click Parkett 14 mm, 3-Stab Schiffsboden mit 3,6 mm Nuttschicht
Dimension	14 x 185 x 2.200 mm
Holzart/Sortierung	
Oberfläche	Dura Protect Lack
Verlegemuster	
Produkteigenschaften	Brandverhalten EN 13501-1: Cfl - s1, Doppel-Click-System, Imprägnierung der Lamellen-Kopfanten und der Deckschichtanten
Text Fortsetzung	und mit Schönox Kunstharzkleber K 775, Schönox PU-Kleber 950, Schönox MS-Elastic (dauerelastisch) oder mit Schönox Parkett Elastic (mit Restfeuchteabsperung) auf bauseits vorhandenen, gereinigten, trockenen, ohne Vorbehandlung geeigneten Betonestrich gemäß ÖNORM B 2218 vollflächig verkleben



Untergrund: Estrich mit Fußbodenheizung

Text	Aufpreis durch Verlegen auf Fußbodenheizung nach dem Merkblatt MB 301 der Firma Meyer Parkett mit Bedachtnahme auf Unterkonstruktion, geeignetem Material, richtiger Kleberwahl
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Produkt **Symphony 3-Stab geölt**

Überschrift	Click-Fertigparkett 14 mm
Beschreibung	3-Stab Schiffsboden mit 3,6 mm Nuttschicht
Abmessungen	Abmessungen: 14 x 185 x 2.200 mm
Ausschreibungstext	Fertigparkett-riemenförmig 3-schichtig verleimt, werksgeölt, selbstausrichtendes Doppel-Click-System, Dicke 14 mm, Nuttschichtdicke min. 3,6 mm, min. 3 Ölschichten werkseitig aufgetragen, umlaufend imprägnierte Dielen, PEFC, RealWood und CE zertifiziert

Schwimmende Verlegung

Untergrund	Estrich
Text	Liefern von Symphony Click Parkett 14 mm, 3-Stab Schiffsboden mit 3,6 mm Nuttschicht
Dimension	14 x 185 x 2.200 mm
Holzart/Sortierung	
Oberfläche	Smart Protect Öl
Verlegemuster	
Produkteigenschaften	Brandverhalten EN 13501-1: Cfl - s1, Doppel-Click-System, Imprägnierung der Lamellen-Kopfanten und der Deckschichtkanten
Text Fortsetzung	und fachgerecht auf Steamlock Spezialunterlagsmatte mit einer Trittschallverbesserung bis zu 20 dB (A) schwimmend verlegen

Verklebung

Untergrund	Estrich
Text	Liefern von Symphony Click Parkett 14 mm, 3-Stab Schiffsboden mit 3,6 mm Nuttschicht
Dimension	14 x 185 x 2.200 mm
Holzart/Sortierung	
Oberfläche	Smart Protect Öl
Verlegemuster	
Produkteigenschaften	Brandverhalten EN 13501-1: Cfl - s1, Doppel-Click-System, Imprägnierung der Lamellen-Kopfanten und der Deckschichtkanten
Text Fortsetzung	und mit Schönox Kunstharzkleber K 775, Schönox PU-Kleber 950, Schönox MS-Elastic (dauerelastisch) oder mit Schönox Parkett Elastic (mit Restfeuchteabspernung) auf bauseits vorhandenen, gereinigten, trockenen, ohne Vorbehandlung geeigneten Betonestrich gemäß ÖNORM B 2218 vollflächig verkleben

Untergrund: Estrich mit Fußbodenheizung

Text	Aufpreis durch Verlegen auf Fußbodenheizung nach dem Merkblatt MB 301 der Firma Meyer Parkett mit Bedachtnahme auf Unterkonstruktion, geeignetem Material, richtiger Kleberwahl
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------