


Produkt	SYMPHONY 1-Stab
Überschrift	Click-Fertigparkett 14 mm
Beschreibung	1-Stab Landhausdielen mit 3,6 mm Nuttschicht
Abmessungen	Abmessungen: 14 x 185 x 2.200 mm
Gesamtstärke	3-Schicht Aufbau, 14 mm
Nuttschicht	3,6 mm Massivholz
Trägermaterial	Fichtenholz mit stehenden Jahresringen
Bearbeitung	Längsverbinding als Click-Lock-System, Kopfverbinding als Druckknopf-Clicksystem in Fichte
Holzfeuchte	Holz aus besonders schonender Trocknung, Holzfeuchtigkeit 8 % +/- 2%
Fußbodenheizung	Eiche ideal geeignet, Buche und Ahorn can. nur bedingt
Verlegevarianten	Schiffsboden gerade, Schiffsboden diagonal
Oberfläche lackiert	DURA-Protect Lack: 8-fache hochelastische und abriebfeste Mehrkomponenten-Lackierung mit einzeln gehärteten Lackschichten, besonders natürliche echte Holzfarbe durch transparenten Lack, umweltfreundlicher und schadstoffgeprüfter Lack
Oberfläche geölt	SMART-Protect Öl: endgeölte 3-schichtige Ötoberfläche, matte natürlich strukturierte Optik, schmutzabweisend, partiell renovierbar und pflegeleicht
Argumente	Doppel-Click-System besonders natürliche farbechte Oberflächenbehandlung Imprägnierung der Lamellen und der Deckschicht für optimalen Schutz gegen Eintritt von Feuchtigkeit
Produkte	Eiche Ravel lackiert/matt lackiert/geölt Ahorn can. Chopin lackiert/geölt Kirschbaum amer. Chopin lackiert/geölt Merbau Chopin lackiert/geölt Nussbaum amer. Chopin lackiert/geölt Eiche Ravel weiß matt lackiert Eiche Ravel Nougat matt lackiert Eiche Ravel Café matt lackiert Räuchereiche Ravel matt lackiert

☛ Die aktuelle Produktübersicht finden Sie auf www.meyerparkett.at


Produkt **Symphony 1-Stab lackiert**

Überschrift	Click-Fertigparkett 14 mm
Beschreibung	1-Stab Landhausdielen mit 3,6 mm Nuttschicht
Abmessungen	Abmessungen: 14 x 185 x 2.200 mm
Ausschreibungstext	Fertigparkett 1-Stab Landhausdielen 3-schichtig verleimt, werksgeölt, selbstausrichtendes Doppel-Click-System, Dicke 14 mm, Nuttschichtdicke min. 3,6 mm, 8-fache Mehrkomponenten-UV-Lackierung, umlaufend imprägnierte Dielen, PEFC, RealWood und CE zertifiziert

Schwimmende Verlegung

Untergrund	Estrich
Text	Liefern von Symphony Click Parkett 14 mm, 1-Stab Landhausdielen mit 3,6 mm Nuttschicht
Dimension	14 x 185 x 2.200 mm
Holzart/Sortierung	


Oberfläche	Dura Protect Lack
------------	-------------------

Verlegemuster	
---------------	---


Produkteigenschaften	Brandverhalten EN 13501-1: Cfl - s1, Doppel-Click-System, Imprägnierung der Lamellen-Kopfanten und der Deckschichtanten
----------------------	---

Text Fortsetzung	und fachgerecht auf Steamlock Spezialunterlagsmatte mit einer Trittschallverbesserung bis zu 20 dB (A) schwimmend verlegen
------------------	--

Verklebung

Untergrund	Estrich
Text	Liefern von Symphony Click Parkett 14 mm, 3-Stab Schiffsboden mit 3,6 mm Nuttschicht
Dimension	14 x 185 x 2.200 mm
Holzart/Sortierung	

Oberfläche	Dura Protect
------------	--------------

Verlegemuster	
---------------	---

Produkteigenschaften	Brandverhalten EN 13501-1: Cfl - s1, Doppel-Click-System, Imprägnierung der Lamellen-Kopfanten und der Deckschichtanten
----------------------	---

Text Fortsetzung	und mit Schönox Kunstharzkleber K 775, Schönox PU-Kleber 950, Schönox MS-Elastic (dauerelastisch) oder mit Schönox Parkett Elastic (mit Restfeuchteabsperrung) auf bauseits vorhandenen, gereinigten, trockenen, ohne Vorbehandlung geeigneten Betonestrich gemäß ÖNORM B 2218 vollflächig verkleben
------------------	--

Untergrund: Estrich mit Fußbodenheizung

Text	Aufpreis durch Verlegen auf Fußbodenheizung nach dem Merkblatt MB 301 der Firma Meyer Parkett mit Bedachtnahme auf Unterkonstruktion, geeignetem Material, richtiger Kleberwahl
------	---


Produkt **Symphony 1-Stab geölt**

Überschrift	Click-Fertigparkett 14 mm
Beschreibung	1-Stab Landhausdielen mit 3,6 mm Nuttschicht
Abmessungen	Abmessungen: 14 x 185 x 2.200 mm
Ausschreibungstext	Fertigparkett 1-Stab Landhausdielen 3-schichtig verleimt, werksgeölt, selbstausrichtendes Doppel-Click-System, Dicke 14 mm, Nuttschichtdicke min. 3,6 mm, min. 3 Ölschichten werkseitig aufgetragen, umlaufend imprägnierte Dielen, PEFC, RealWood und CE zertifiziert

Schwimmende Verlegung


Untergrund	Estrich
Text	Liefern von Symphony Click Parkett 14 mm, 1-Stab Landhausdielen mit 3,6 mm Nuttschicht
Dimension	14 x 185 x 2.200 mm
Holzart/Sortierung	

Oberfläche Smart Protect Öl


Verlegemuster 

Produkteigenschaften	Brandverhalten EN 13501-1: Cfl - s1, Doppel-Click-System, Imprägnierung der Lamellen-Kopfanten und der Deckschichtanten
Text Fortsetzung	und fachgerecht auf Steamlock Spezialunterlagsmatte mit einer Trittschallverbesserung bis zu 20 dB (A) schwimmend verlegen

Verklebung

Untergrund	Estrich
Text	Liefern von Symphony Click Parkett 14 mm, 3-Stab Schiffsboden mit 3,6 mm Nuttschicht
Dimension	14 x 185 x 2.200 mm
Holzart/Sortierung	

Oberfläche Dura Protect

Verlegemuster 

Produkteigenschaften	Brandverhalten EN 13501-1: Cfl - s1, Doppel-Click-System, Imprägnierung der Lamellen-Kopfanten und der Deckschichtanten
Text Fortsetzung	und mit Schönox Kunstharzkleber K 775, Schönox PU-Kleber 950, Schönox MS-Elastic (dauerelastisch) oder mit Schönox Parkett Elastic (mit Restfeuchteabsperung) auf bauseits vorhandenen, gereinigten, trockenen, ohne Vorbehandlung geeigneten Betonestrich gemäß ÖNORM B 2218 vollflächig verkleben

Untergrund: Estrich mit Fußbodenheizung

Text Aufpreis durch Verlegen auf Fußbodenheizung nach dem Merkblatt MB 301 der Firma Meyer Parkett mit Bedachtnahme auf Unterkonstruktion, geeignetem Material, richtiger Kleberwahl