

# Compositelock 180

## Parkett-/Laminat Unterlags-Dämmbelag PE-Schaum, einseitig mit 200µ PE-Folie kaschiert, mit Selbstkleberand

### Integrierte Dampfsperre

schützt Holzböden und Laminat vor aufsteigender Restaufeuchte (z.B. im Neubau) sd > 100 m

### Geeignet für Fußbodenheizung

### HFCKW- und HFKW-frei

### Recyclebar, reifest

### Mit Selbstkleberand

### Eigenschaften:


Verträglich mit allen lösungsmittelfreien Stoffen | Feuchtigkeitbremse sd > 100 m | chemisch neutral | recyclebar | für Fußbodenheizungen geeignet | reifest | Staub- und fusselfrei | wasserabweisend | temperaturbeständig von -30 bis +90° C

### Verwendung:

Schallbremse unter schwimmenden Beton-Estrichen und Dielenböden | Trittschalldämmung zwischen Parkett- oder Laminatböden und Estrich | Raumschalldämpfend | erhöhter Gehkomfort | schützt Parkett und Laminat vor Rückfeuchtung aus dem Estrich | durch Selbstkleberand leicht zu verarbeiten

### Verarbeitung:

Bahnen lose auf den Untergrund legen, stumpf stossen, Abdeckband vom Doppelklebeband entfernen und Überlappung verkleben



Artikel Nr.:	225.031
Dicke:	ca. 2 mm
Format:	1,0 x 25 m
Inhalt:	<b>25 m<sup>2</sup></b>



Heimat starker Bodenmarken