





PRODUKTDATENBLATT

7.32



# SCHÖNOX® VPK

## Verdüner

geeignet zum Vorstreichen von saugfähigen Untergründen vor Parkettverlegearbeiten im Innenbereich in Verbindung mit SCHÖNOX K 775. Auch als Reiniger für Klebstoffverunreinigungen einsetzbar.

### Produkteigenschaften

Folgende Angaben beziehen sich auf das Gemisch von SCHÖNOX VPK und SCHÖNOX K 775:

- gut lösend
- für innen
- sehr ergiebig
- niedrigviskos
- gutes Eindringvermögen
- auf Fußbodenheizung geeignet
- geringe Ablüftezeit
- auf saugfähigen Untergründen einsetzbar
- leicht auftragbar
- reststaubbindend
- haftungsvermittelnd

### Anwendungsbereiche

**SCHÖNOX VPK ist ein Lösemittelgemisch und eignet sich als:**

- Verdüner für SCHÖNOX K 775.
- Reiniger von angetrockneten SCHÖNOX Kunstharzklebstoffen.

### Anforderungen an den Untergrund

- Ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit und Dauertrockenheit.
- Frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen.
- Es gelten die Anforderungen der DIN 18 365.
- Trenn-, Sinterschichten u.ä. sind durch geeignete mechanische Maßnahmen - Schleifen, Bürsten, Strahlen, Fräsen - zu entfernen.
- Calciumsulfatgebundene Fließestriche sind vor der weiteren Bearbeitung anzuschleifen und abzusaugen.
- Alte wasserfeste Klebstoffe sind mechanisch weitestgehend zu entfernen.

### Technische Daten

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| • Basis                   | Gemisch aus schnellflüchtigen organischen Lösemittel |
| • Farbe                   | transparent  |
| • Spez. Gewicht (Dichte)  | 0,8 kg/l   |
| • Lagerungstemperatur     | nicht unter 0 °C                                     |
| • Verarbeitungstemperatur | nicht unter +5 °C                                    |

### Verpackung

- 9,0 kg Weißblechkanne

### Lagerung

- SCHÖNOX VPK kühl und trocken lagern.
- Gebinde dicht geschlossen halten.
- Haltbarkeitsdauer 1 Jahr.
- Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschließen.

### Entsorgung

- Gebinde tropffrei entleeren und ordnungsgemäß entsorgen.

### GISCODE

- S1 - Stark lösemittelhaltige Klebstoffe/Vorstriche, aromaten- und methanolfrei

### Gefahrenklasse

- GefStoffV.: F Leichtentzündlich
- Xi Reizend

### Bestandteile

- Enthält Ethanol und Aceton.

### Gefahrenhinweise

- R 11 Leichtentzündlich.
- R 36 Reizt die Augen.
- R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

### Sicherheitshinweise

- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- S 16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
- S 23 Dämpfe nicht einatmen.
- S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- S 29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- S 33 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
- S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
- S 51 Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

**SCHÖNOX® VPK****Hinweis**

- Produkt ausschließlich für sachkundige Facharbeiter geeignet. Bei unsachgemäßer Verarbeitung besteht Explosions- und somit Lebensgefahr. Das Produkt ist leicht entflammbar und das entsprechende Luft-Gas-Gemisch explosionsgefährlich. Entsprechend der Sicherheitshinweise ist deshalb eine Verarbeitung nur in gut gelüfteten Bereichen möglich. Bei großflächiger Verarbeitung und sofern Dritte mit der Arbeitsstelle in Kontakt kommen können, sind in ausreichender Entfernung Warnschilder „Vorsicht Explosions- / Feuergefahr! Betreten mit Feuer sowie Rauchen und die Verwendung von Zündquellen ist strengstens verboten!“ aufstellen.
- Mißbräuchliches längeres Einatmen kann zu gesundheitlichen Schäden führen. Merkblatt der Berufsgenossenschaft und das Sicherheitsdatenblatt beachten.



Ein Unternehmen  
der Akzo Nobel



Das SCHÖNOX-Managementsystem ist nach  
ISO 9001 und 14001 von der DQS zertifiziert.

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und -Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluß auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

B.732.3-02/03

SCHÖNOX GmbH • Postfach 11 40 • D-48713 Rosendahl • Tel. (02547) 910-0 • Fax 910-101 • E-mail: [info@schoenox.de](mailto:info@schoenox.de) • <http://www.schoenox.de>