VINFLOORS
Helden des Alltags

	50 LOCK		80 TEC		25 PLANK		40 BASIC		80 XL
	Holzoptik	**Steinoptik**	**Holzoptik**	**Steinoptik**	**Holzoptik**	**Steinoptik**	**Holzoptik**	**Steinoptik**	**Holzoptik**
PRODUKTEIGENSCHAFTEN									
Material	100% reines, erstverwendetes Vinyl		100% reines, erstverwendetes Vinyl, geschäumter X-Core, XPS-Unterlagsmatte		100% reines, erstverwendetes Vinyl		100% reines, erstverwendetes Hart-PVC		100% erstverwendetes Vinyl, geschäumter X-Core, XPS-Unterlagsmatte
Dicke (mm)	5	5	8	8	2,5	2,5	4	4	8
Formate (mm)	220 x 1210	310 x 603	230 x 1220	305 x 603	229 x 1219	305 x 610	176 x 1.220	300 x 603	230 x 1.830
Nutzschicht (mm)	0,3	0,55	0,3	0,55	0,55	0,55	0,2	0,2	0,55
m² pro Paket	1,863	1,869	2,245	1,839	2,787	2,231	2,147	1,809	2,415
m² pro Palette	104	105	117	110	268	214	128	130	96,62
Verbindung	5G Click-System		5G Click-System		vollflächige Verklebung (auf Stoß)		2G Drop-Down		5G Click-System
gefaste Kanten	ja (Mikro)	ja (Mikro)	ja (Mikro)	ja (Mikro)	keine	keine	keine	keine	ja (Mikro)
Struktur	div. Holzstruktur	div. Steinstruktur	div. Holzstruktur	div. Steinstruktur	div. Holzstruktur	div. Steinstruktur	div. Holzstruktur	div. Steinstruktur	div. Holzstruktur
Vergütung	PU-Vergütung		PU-Vergütung		PU-Vergütung		PU-Vergütung		PU-Vergütung
GEBRAUCHS- & OBERFLÄCHEN-EIGENSCHAFTEN									
Rutschfestigkeitsklasse (EN 14 041)	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Gleitreibungskoeffizient (EN 14 041)	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
Resteindruck (EN 433)	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Stuhlrolleneignung	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Lichtechtheit (EN 20105)	> 6	> 6	> 6	> 6	> 6	> 6	> 6	> 6	> 6
Chemikalienbeständigkeit (EN423)	beständig	beständig	beständig	beständig	beständig	beständig	beständig	beständig	beständig
Verschleißverhalten (EN 660-2)	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T
UMWELT									
Formaldehydemission (EN 717-1)	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1
VOC (ISO 16000-6/9)	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt			erfüllt
BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN									
Brandverhalten (EN 13 501-1)	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1
Fussbodenheizung (EN 649)	geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fussbodenheizung								
Wärmedurchlasswiderstand	0,08 m²K/W	0,08 m²K/W	0,12 m²K/W	0,12 m²K/W	0,04 m²K/W	0,04 m²K/W	0,04 m²K/W	0,04 m²K/W	0,12 m²K/W
Nutzungsklasse (EN 13329)	23/31	33/42	23/31	33/42	23/31	33/42	23/31	23/31	33/42
Aufladungsspannung (EN 1815)	< 2,0 kV	< 2,0 kV	< 2,0 kV	< 2,0 kV	< 2,0 kV	< 2,0 kV	< 2,0 kV	< 2,0 kV	< 2,0 kV
ZERTIFIKATE / PRÜFBERICHTE									
Allg. bauaufsichtliche Zulassungsnummer	Z-156.603-1186 CE		Z-156.603-1186 CE		Z-156.603-1186 CE		Z-156.603-1186 CE		Z-156.603-1186 CE